

DiskInterface HS



La DiskInterface HS (High Speed) è la base di connessione al PC per la programmazione e lettura di tutti i modelli di data logger per alte temperature, inclusi i registratori di pressione (serie PressureDisk) ed umidità (serie RHTemp). Sono disponibili anche la DiskInterface HS Mini (tutti i modelli di SterilDisk, il PasteurDisk Can e lo SterilDisk Can, P-Micro, S-Micro) o la Multibay universale (tutti i modelli). Funziona con i software SPD, HumiPressureDisk, TS Manager. E' connessa al PC tramite un cavo USB incluso con l'interfaccia.

É possibile collegare e gestire simultaneamente più di un'interfaccia (solo con TS Manager).

I dispositivi che possono essere connessi sono:

- SterilDisk (tutte le versioni)
- PasteurDisk Can
- SterilDisk Can
- P-Micro (tutte le versioni)
- S-Micro (tutte le versioni)
- S-Disk J (tutte le versioni)
- S-MicroW (tutte le versioni)
- P- Radio (tutte le versioni)
- S-Radio (tutte le versioni)
- PressureDisk (tutte le versioni)
- RHTemp (tutte le versioni)
- L-Disk (tutte le versioni)



Caratteristiche principali

- Facile da usare
- LED di status
- Mostra la tensione di batteria sul software quando un logger è connesso

Accessori

- SPD
- HumiPressureDisk
- TS Manager
- Tecno Calib

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------|--|
| Comunicazione dati | USB |
| Cavo | Incluso |
| Data logger gestiti | SterilDisk, P-Micro, S-Micro, S-Disk J, MicroW, L-Disk, RHTemp, PressureDisk, S-Radio, Pirani vacuum Logger, |
| Software&App Mobile | SPD, HumipressureDisk, TS Manager, Tecno Calib |
| Materiali | ABS, Gomma, Acciaio |

